

	<b>DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO</b>	<b>15/FA</b>
		Rev. 01

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo:</b> AC10surfPMB45/80(mBBr)b FA		
<b>2. Utilização prevista:</b> Para camadas de desgaste, camadas de ligação, camadas de regularização e camadas de base de estradas e outras áreas sujeitas a ação de tráfego, quer submetidas quer não às disposições sobre a reação ao fogo.		
<b>3. Fabricante:</b> <b>Lena Agregados, S.A.</b> Rua de Tomar, n.º 80 - 2495-185 Santa Catarina da Serra <b>Unidade Fabril – Centro de Produção da Portela</b> Portela 7 – Moita do Martinho – 2496-908 Fátima Tel.: (+351) 244 749 100 // Fax: (+351) 244 749 110 www.lenaagregados.pt // email: geral@lenaagregados.pt		
<b>4. Mandatário:</b> NA		
<b>5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):</b> Sistema 2+		
<b>6.A. Norma harmonizada:</b> NP EN 13108-1:2011 <b>Organismo notificado:</b> Bureau Veritas Certification, organismo notificado n.º 1592, realizou auditoria no âmbito do sistema de controlo de produção com base na NP EN 13108-1:2011, a um produto de construção do sistema 2+ e emitiu o certificado nº <b>1592-CPR-1009</b> .		
<b>6.B. Documento de avaliação europeu:</b> NA <b>Avaliação técnica europeia:</b> NA <b>Organismo de avaliação técnica:</b> NA <b>Organismo notificado:</b> NA		
<b>7. Desempenho declarado:</b>		
Características Essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Percentagem de Ligante (%)	5,0	NP EN 13108-1:2011
Dmax (mm)	10	
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax6	
Sensibilidade à água	DND	
Resistência à deformação permanente	DND	
Temperatura de fabrico (oC)	155 a 190	
Percentagem em Betume (Bmin(%))	Bmin4,6	
Granulometria : (% do material passado em massa – composição da produção)		
Peneiro (mm)	14,0 100	
Peneiro (mm)	10,0 93	
Peneiro (mm)	6,3 58	
Peneiro (mm)	4,0 34	
Peneiro (mm)	2,0 26	
Peneiro (mm)	1,0 20	
Peneiro (mm)	0,5 16	
Peneiro (mm)	0,063 8,8	
*DND (Desempenho Não Determinado)		
<b>8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica:</b> NA		
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.		
<b>Assinado por e em nome do Fabricante por:</b>		
Célia Pinto		
Quinta da Sardinha em 06/05/2019		
<b>Assinatura:</b> 		